w pasie "E" między osiami 4-5 i w pasie "10-8" wyznaczono pole stalowego rusztu - modułu modyfikowanego - demontowalnego jako element otworu montażowego 230x330cm, umożliwiajacego wprowadzenie wielkogabarytowych urządzeń technicznych w strefę pomieszczeń technicznych znajdujących się na poziomie +11,92

krokwie istniejącej stalowej konstrukcji więźby dachowej młyna

pas wydzielenia ppoż. EI60 w płaszczyźnie dachu

istniejace stężenia konstrukcji stalowej więźby dachowej młyna

instalacja odgromowa mocowana systemowym uchwytem na co drugim/trzecim gąsiorze

obwodowa instalacja odgromowa mocowana systemowymi uchwytami do wewnętrznej ściany szczytowej młyna

obwodowa instalacja odgromowa mocowana systemowymi uchwytami do wewnętrznej ściany szczytowej młyna

ściany konstrukcyjne szybu windowego i klatki schodowej K2 wg projektu konstrukcji

UWAGA: wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych podano w świetle muru

P1 dachówka ceramiczna mnich-mniszka
istniejący ruszt żelbetowy lub nowy stalowy
izolacja przeciwwodna folia wiatroszczelna
izolacja termiczna nanoporowata mata izolacyjna aerożelowa gr. 10cm
2x płyta GKF gr. 15mm

P4 posadzka przemysłowa gr. 3mm
warstwa wyrównująca gr. 4cm
izolacja akustyczna gr. 2cm
paroizolacja
istniejaca płyta stropowa
istniejąca konstrukcja stalowa
pustka instalacyjna gr. 41cm
sufit podwieszony akustyczny

P7 płyty granitowe gr. 2cm na klej
warstwa wyrównująca gr. 4cm
izolacja przeciwwodna
izolacja termiczna gr. 2cm
izolacja przeciwwodna
istniejaca płyta żelbetowa
istniejący ruszt żelbetowy

P8 granit płomieniowany gr. 2cm, płytki 60x60cm
klej gr. 1cm
warstwa wyrównująca gr. 4cm
izolacja przeciwwodna
izolacja termiczna gr. 2cm
izolacja przeciwwodna
płyta żelbetowa gr. 20cm
izolacja przeciwwodna
chudy beton gr. 10cm

P9 stopnice szer. biegu schodów granit płomieniowany gr. 2cm na klej
klej do mocowania gramitu gr.1cm
stopnie schodów żelbetowych wyrównane i wypoziomowane
tynk gipsowy gr. ok.10mm

P12 posadzka przemysłowa gr. 3mm
warstwa wyrównująca gr. 4cm
izolacja przeciwwodna
izolacja termiczna gr. 2cm
izolacja przeciwwodna
płyta żelbetowa gr. 20cm
izolacja przeciwwodna
chudy beton gr. 10cm

0 1 2 3m

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA WIELKIEGO MŁYNA W GDAŃSKU

INWESTOR: MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA, UL. DŁUGA 46/47 GDAŃSK
BRANŻA: ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: 30.03.2018
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A - A
SKALA: 1 : 100
PROJEKTANT: arch. K. Piątkowska upr. nr 495 / 09 / U / C PO-1336
SPRAWDZAJĄCY: arch.E.Ratajczyk - Piątkowska upr. nr 904/Gd/82 PO-0410
NR RYSUNKU: A12